

程力威牌 CLW5251GPSD5 型绿化喷洒车



【整车技术参数】			
产品名称	程力威牌 CLW5251GPSD5 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m ³)	15.85
额定质量(kg)	14345, 14410	外形尺寸(mm)	10250X2500X3200
整备质量(kg)	10460	货厢尺寸(mm)	XX
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3, 2	鞍座最大载质量(kg)	
接近角/离去角(°)	28/32	前悬/后悬(mm)	1440/3160, 1250/3160
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	90
备注:	备注: 1, 罐体有效容积 15.85 立方米, 罐体尺寸为(mm): 6900×2300×1480。2, 左右侧面防护和后下部防护均采用 Q235A 碳钢, 均采用焊接连接, 后下部防护断面尺寸(mm): 150×50, 后下部防护离地高度(mm): 490。3, ABS 控制器型号为 ABS-E 4S/4M, 生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4, 专用装置: 罐体, 主要用于路面洒水及园林绿化。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GD5DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1300		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/9, 8/10, 9/10, 8/13, 9/13, 3/-	前轮距(mm)	1940, 1965, 1985
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2005 国 V, GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
ISB220 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	162