

技术规范书

型号	参考图片	规格参数	数量	备注
TK-MFS01		面板尺寸:32 液晶类别:LED 分辨率:1920*1080 亮度:450cd/m ² (typ.) 对比度:1200:1 (typ.) 响应时间:6ms (typ.) 可视角:89/89/89/89(Min.) (CR≥10) (左/右/上/下) 寿命:50000hrs(min) 色彩度:16.7M (8-bit) 工作电压:100-240, 50-60HZ 最大功率:≤500W 待机功率:≤0.5W 工作温度:0-50℃ 工作湿度:20%—80% (不结露) 外壳材料:钢化玻璃+五金 裸机尺寸 (mm) :931*537*1245.3mm 裸机重量:55kg±1.2kg 输入/出接口:LAN*1 USB*2 CPU: I5-3317U 内存: 4G 硬盘: 500G 打印机: HP1020 可移动 (配置万向轮)	2 TAI	自助终端系统 (查询、打印、扫描一体机)

E5120DS		感光元件: CMOS 光源: LED 色彩位数: 24bit 纸张类型: 文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等 扫描速度: 1S 接口: USB2.0 外观尺寸 (W×D×H) : A4: 330 (L) mm×366mm (W) ×366. 3mm (H) A3: 330 (L) mm×366mm (W) ×476. 8mm (H) 图像处理功能: 亮度调整、曝光长度调整、 锐利度调整、色彩调整、增益控制等 PTZ (光学变焦) 有效像素: 主头: 1200 万, 副头 300 万 拍摄分辨率: 4000x3000 拍摄幅面: A3/A4 光学变焦: 自动对焦 支持格式: JPG, TIF, BMP, PNG, tga, pcx, ras, gif, pdf, rtf	2 TAI	
---------	---	--	-------	--